

ICONIK 150

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN ISO 26986	Spianione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z polii(chloru winylu)
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN ISO 10874	21 Umiarkowane/Małe natężenie ruchu
Zawartość spoiwa	ISO 11638	Typ I
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	ISO 24346	1,50 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,15 mm
Waga całkowita	ISO 23997	1100 g/m ²
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	Cfl-s1
Antypoślizgowość	EN 13893	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9 R10
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	Antystatyczne (≤ 2 kV)
Przewodzenie ciepłe	ISO 10456	0,020 m ² •K/W
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm
Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - ΔL_w	EN ISO 717-2	12 dB
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	ISO 26987	Odporne
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Średnia zmierzona wartość : $\leq 0,15$ %
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
Nadaje się do recyklingu		Tak
ReStart® Ready		Tak
Całkowita zawartość recyklatu		12 %
Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3)		4,06 kg CO ₂ e /m ²
Wolne od ftalanów		100% produkcja wolna od ftalanów
Emisja LZO po 28 dniach	EN 16516	Gold (≤ 100 μ g / m ³)
Emisja formaldehydu		E1
EPD		Dostępne
Oświadczenie o wpływie materiałów na zdrowie		Dostępne
SCS Floorscore		Tak
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Zatwierdzono przez British Allergy Foundation		Tak
Wzory i wymiary		
		Rolka 2 x 30 m
		Rolka 2 x 35 m
Rolka		Rolka 3 x 30 m
		Rolka 3 x 35 m
		Rolka 4 x 30 m
		Rolka 4 x 35 m
Dostępne wzory		31



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (06/04/2023). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.