Super S

KARTA TECHNICZNA

Maj, 2023

KLASYFIKACJA I CERTYFIKACJA		Super S
Typ podłogi	EN ISO 26986	Winylowe pokrycie podłogowe
Certyfikacja CE	EN 14041:2004/AC:2006	2701-0089-DoP-2021-11
Klasa używalności	ISO 10874	23 Komercyjna

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMA	Super S
Zabezpieczenie powierzchni PUR reinforcement		tak
Grubość całkowita	ISO 24346	3,00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	0,25 mm
Waga całkowita	ISO 23997	1,90 kg/m²
Forma dostawy- Rolki	ISO 24341	30 lm (15-30 lm) x 2,5/3/3,5/4m
Zawartość spoiwa w warstwie wierzchniej	ISO 11638	Typ 1

DANE TECHNICZNE	NORMA	Super S
Stabilność wymiarowa	ISO 23999 (EN 434)	Wymagania normy: < 0,4 % Wartość Tarkett : ≤ I0,01I %
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl - s1
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
Redukcja dźwięków uderzeniowych	ISO 717/2	19 dB
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie do ogrzewania podłogowego, max temp. 27°C
Odporność na wzrost bakterii i grzybów	EN ISO 846/2019	Nie wspiera wzrostu bakterii
Oddziaływanie nóżek rzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Odporność na światło	ISO 105 B02 - Method 3	≥ 6
Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	0,03 - 0,04 m²K/W

EXTREME PROTECTION innovative floors Tarkett | EMBOSS EFFECT innovative floors Tarkett | 15 YEARS WARRANTY Tarkett | EASY TO CLEAN Tarkett | EASY TO INSTALL Tarkett | PHTHALATE FREE Technology

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification

CE 2701-0089-DoP-2021-11

This product is 100% recyclable | DS | EN 13893 | EN 1815

Manufactured by:
Tarkett d.o.o. Bačka Palanka
Industrijska zona 14
21400 Bačka Palanka
SERBIA

Tarkett