

# 050

## DYSPERSYJNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

### OPIS PRODUKTU

Rozcieńczany z wodą dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do gruntowania chłonnych cementowych jastrychów przed wylewaniem mas szpachlowych i klejeniem przy montażu wykładzin podłogowych. Rozcieńczany z wodą w stosunku 1:4-5 w zależności od stanu podłoża.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Certyfikowany wg EMICODE EC1. GISCODE D1.



FLOOR  
COVERING



PARQUET



Made in Germany

### WŁAŚCIWOŚCI

- rozcieńczany z wodą koncentrat
- gruntowanie chłonnych jastrychów cementowych
- bardzo niska emisyjność EC1
- wydajny, możliwość nakładania wałkiem lub w metoda natryskową
- wiąże resztki kurzu
- reguluje chłonność podłoża
- można stosować na na trwale suchych, ogrzewanych podłogowo jastrychach cementowych

### PODŁOŻE

Podłoże musi być zgodne z krajowymi normami, stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatłuszczone, nie zakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność gruntu do podłoża należy mechanicznie usunąć. W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.

### SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie wymieszać przed użyciem.

Rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach - uzależnionych od chłonności i stanu podłoża - z odpowiednią ilością czystej wody w stosunku 1:4 lub 1:5 i dokładnie wymieszać. Nanosić równomiernie ciekłą warstwę przy pomocy odpowiednich narzędzi. Unikać powstawania kałuż. W przypadku stosowania jako gruntowanie między warstwami nakładanej masy szpachlowej, należy środek rozcieńczyć stosunku 1:7! Wcześniej wylana masa szpachlowa musi być całkowicie przeschnięta.

Środek gruntujący można także nanosić na podłoże rozpylając odpowiednim przyrządem.

Czas schnięcia (z reguły ok. 30 minut) jest uzależniony od warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu, temperatury, wilgotności względnej powietrza i masy szpachlowej przewidzianej do szpachlowania.

Przed przystąpieniem do dalszych prac zagruntowana powierzchnia musi być całkowicie sucha. Dopiero wtedy możemy przystąpić do dalszych prac montażowych.

### UWAGI

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz bezpieczeństwa produktu oraz producentów wszystkich stosowanych materiałów !  
Zwracać uwagę na wylanie odpowiednio grubej warstwy masy szpachlowej pod montowane wykładziny podłogowe.

# 050

## Europrimer Mix

Nie stosować na niechłonnym podłożach!

---