

050

DYSPERSYJNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

OPIS PRODUKTU

Rozcieńczany z wodą dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do gruntowania chłonnych cementowych jastrychów przed wylewaniem mas szpachlowych i klejeniem przy montażu wykładzin podłogowych. Rozcieńczany z wodą w stosunku 1:4-5 w zależności od stanu podłoża.

Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Certyfikowany wg EMICODE EC1. GISCODE D1.



WŁAŚCIWOŚCI

- rozcieńczany z wodą koncentrat
- gruntowanie chłonnych jastrychów cementowych
- bardzo niska emisyjność EC1
- wydajny, możliwość nakładania wałkiem lub w metoda natryskową
- wiąże resztki kurzu
- reguluje chłonność podłoża
- można stosować na na trwale suchych, ogrzewanych podłogowo jastrychach cementowych

DANE TECHNICZNE

Baza surowcowa	dyspersja poliakrylowa
Kolor	biały
Masa właściwa	ok. 1,08 g/cm ³
Konsystencja	o małej lepkości
Czyszczenie świeżych zabrudzeń	woda
Warunki stosowania	min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18 ° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza-zalecana <65%
Sposób nakładania	wałek, szczotka, metodą natryskową (rozpylanie)
Żużycie	ok. 40 g/m ² przy rozcieńczeniu z wodą 1 : 4 podwyższona chłonność podłoża może prowadzić do zwiększonego zużycia
Czas schnięcia (podjęcie dalszych prac)	ok. 30 minut
Data ważności	ok. 15 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte szybko zużyć
Magazynowanie	w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp. 5-30 °C

050

Europrimer Mix

Oporność na przemrożenia	nieodporny
Oznaczenie wg GHS (BHP)	Nie dotyczy
Środowisko-BHP	GISCODE: D1 EMICODE: EC 1 DGNB: VOC o %, poziom jakości: 4 LEED: VOC o g/l
Zawiera 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Może wywoływać reakcje alergiczne.	