

LVT CLEAN

Środek do bieżącego czyszczenia paneli winylowych LVT

Przed zastosowaniem LVT CLEAN podłóżę należy dokładnie odkurzyć. Zabrudzenia i piasek działają podobnie jak papier ścierny, dlatego należy je wcześniej usunąć. LVT CLEAN stosujemy zawsze wymieszany z wodą (zimną, letnią) w proporcji 1:100 - 1:50. Do 10 litrów czystej zimnej/letniej wody wlewamy 50 - 100 ml koncentratu. Wykładamy gąbką, płaskim mopem z mikrofibry, moherową łasicą lub spray mopem. **NIE STOSUJEMY CIEPŁEJ i GORĄCEJ WODY!** Po całkowitym wyschnięciu – ok. 30 minut, podłóżę drewniane można ponownie konserwować środkiem WAX.

Podłóżę

Można stosować na wykładziny elastyczne, odporne na działanie wody, takie jak panele winylowe LVT. Przed czyszczeniem podłóżę powinno być dokładnie odkurzone. Usunąć należy piasek, kruszywa itp., powodujące rysowanie drewna, wykładzin.

Narzędzia

Gąbka, moherowa łasicą, nakładka z mikrofibry do SPRAY-MOPA i płaskiego mopa.

Czyszczenie narzędzi

Czysta woda.