



Element montażowy Geberit Duofix do bidetu, 112 cm, uniwersalny

Zastosowanie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Charakterystyka

- Rama samonośna malowana proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane
- Wsporniki pod nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy obracalne
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe R 1/2", typu MeplaFix
- 2 podkładki izolacyjne akustyczne
- 2 tuleje izolujące
- Kołano przyłączeniowe z PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Uszczelka $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Materiał mocujące

Artykuł
Nr art.
111.510.00.1