

WENINGER Sp. z o.o.

Ul. Rybnicka 81

44-350 Gorzyce

NIP: 647-258-77-48

**Karta techniczna podłóg laminowanych z kolekcji DE LUX, EXPERT +
1286 x 214 mm, 1286 x 172 mm, AC6, 4V, struktura heliochrom synchroniczna**

Sygnatura certyfikatu CE: 14

DOP (deklaracja właściwości użytkowych): 043/RPC/2014

Parametry	WENINGER
- grubość podłogi drewnopochodnej	12 mm
- certyfikat PEFC	Tak
- montaż / zamek	Typ 5 G
- fazowane krawędzie (V fuga)	Tak / 4V
- opór cieplny	0,10 m ² K / W
- przewodność cieplna	0,12 W / mK
- odporność na ścieranie EN 13329	> 8600
- klasa odporności na ścieranie EN 13329	AC6
- odporność na uderzenia EN 13329	IC3
- antypoślizgowość EN 13893	DS ≥ 0,3
- emisja formaldehydu EN 717 -2	E1
- klasyfikacja palności EN 14041 / EN 13501-1	Cfl-s1
- pęcznienie pod wpływem wilgoci EN 13329	HDF klasa WP
- odporność na żar papierosów EN 438-2-18	4
- odporność na zaplamienia chemiczne EN 438	Gr. 1 / 2 : 5
- zawartość pięćchlorofenolu	PCP < 5 ppm
- oznakowanie bezpieczeństwa zdrowotnego	Class A+
- klasa użyteczności EN 13329	33
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych	30
- gwarancja użytkowania w warunkach komercyjnych	3