

## Beverly Hills

<b>Podziałka</b>	1/8 cut pile		ISO 2424
<b>Materiał</b>	100% PP		ISO 2424
<b>Spód Nośny</b>	Woven		ISO 2424
<b>Spód</b>	AB		ISO 2424
<b>Szerokość</b>	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
<b>Waga runa</b>	1370 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Waga całkowita</b>	AB : 2025 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Wysokość runa</b>	11 mm	± 2 mm	ISO 1766
<b>Wysokość całkowita</b>	AB : 13 mm		ISO 1765
<b>Ilość włókien</b>	116.550/m <sup>2</sup>	-7.5% .+10%	ISO 1763
<b>Klasa Palności</b>	Efl	EN 13501-1	
<b>Klasa użytkowa</b>	Medium domestic use (22)		EN 1307
<b>Odporność na płowienie</b>	≥ 5		105-B02
<b>Odporność na ścieranie</b>	≥ 4		105-X12
<b>Odporność na działanie wody</b>	≥ 4		105-E01

## Symbole podłogowe



## Certyfikaty



2020

Condor Carpets  
Euroweg 3  
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP. C-001AB276

Reaction to fire:  
Efl

Slip resistance: DS

Resilient floor  
covering to be  
used within a  
building



www.blauer-engel.de/uz128

