


DĄB SUNNY MULTI



Nazwa dostawcy	Barlinek S.A.
Indeks produktu	BC8-DBE3-OX4-XXX-D14207-F
Numer katalogowy produktu	3WG000640
Kod EAN	5906737964477 (PL)

MATERIAŁ/ BUDOWA

Budowa deski	Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno dębowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.
Wygląd powierzchni	Deska 3 pasmowa (trzy rzędy lameli na powierzchni deski), klasa Family
Wykończenie powierzchni	Wykończenie warstwy wierzchniej olejem naturalnym
System łączenia desek (do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi)	Krawędź poprzeczna - Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - HDF

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej	Drewno dębowe o barwie żółtobrązowej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami. Podłoga odznacza się zmiennością usłojenia i zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV.
Twardość drewna dębowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534)	Średnia twardość - 37 MPA

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

Wymiary pojedynczej deski (mm)	Tolerancje
Grubość: 14	Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$
Długość: 2200	+/-0,1%
Szerokość: 207	+/- 0,2mm

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

Warstwa wierzchnia	3,2mm
Warstwa środkowa	8,2mm
Warstwa spodnia	2,6mm

OPAKOWANIE

Ilość szt. desek w paczce	7szt. x 2200mm v 6szt. x 2200mm + 2szt. x 1092mm v 6szt. x 2200mm + 1szt. x 2172mm
Paczka	3,18 m ² / op., 40 op./paleta = 127,2 m ²

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

Wilgotność deski	7% +/- 2%
Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu
Gwarancja	20 lat

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489	Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek	Klasa Family
Sęki zdrowe	Dopuszczalne o średnicy do 30mm
Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone	Dopuszczalne o średnicy do 25mm
Otwory po sękach, zaszpachlowane	Dopuszczalne o średnicy do 15mm
Zakorki	Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej	Zróznicowana w ramach gatunku
Przebieg i układ włókien	Dowolny
Błyszcz	Dopuszczalny bez ograniczeń
Biel	Dopuszczalny biel krawędziowy na pojedynczej lameli
Pęknięcia zaszpachlowane	Dopuszczalne o szerokości do 1mm i długości do 30mm
Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)	Niedopuszczalna

*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szorstkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

Uwaga

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności

Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi

PIELĘGNACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ OLEJEM NATURALNYM

WASH CARE BARLINEK - Mydło do bieżącej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń np. mebli. Nadaje się również do podłóg laminowanych. <ul style="list-style-type: none"> wydajność ok. 500m² /1 L
WAX CARE PLUS BARLINEK- Środek do pierwszej i okresowej pielęgnacji podłogi	WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do czyszczenia i konserwacji drewna na bazie składników naturalnych. Regularne stosowanie chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją i konserwuje. ZASTOSOWANIE: do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych pokrytych olejem lub woskiem oraz innych powierzchni drewnianych olejowanych lub woskowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> wydajność ok. 35m²/1 L WAŻNE: ZARAZ PO UŁOŻENIU PODŁOGI BARLINEK ZALECA ZABEZPIECZYĆ JĄ ŚRODKIEM WAX CARE PLUS BARLINEK.
MAGIC CLEANER BARLINEK- Środek do intensywnego czyszczenia zabrudzeń	WŁAŚCIWOŚCI: Do okresowej pielęgnacji podłogi drewnianej olejowanej olejem naturalnym ZASTOSOWANIE: do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem naturalnym, woskiem lub lakierem. <ul style="list-style-type: none"> Wydajność ok. 100m²/1 L WAŻNE: PO CAŁKOWITYM WYSCHNIĘCIU POWIERZCHNI NANIĘŚĆ ŚRODEK DO PIELĘGNACJI PODŁÓG WAX CARE PLUS.

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI*

	Mydło pielęgnacyjne Wash Care Barlinek	Środek pielęgnujący Wax Care Plus Barlinek	Środek czyszczący Magic Cleaner Barlinek
Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące	Pielęgnacja okresowa	Gruntowne czyszczenie
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Co 6-12 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Co 3-6 miesięcy	Według oceny wizualnej
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	1-2 razy w miesiącu	Według oceny wizualnej

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg olejowanych olejami naturalnymi innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach barwionych i bezbarwnych oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie

usunąć. Gruntowne czyszczenie środkiem Magic Cleaner Barlinek powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

Data utworzenia karty – 12.12.2019