Casablanca Plus

TÜV NORD Systems
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material
3,2-2384/05

910 | 640 | 610 | 720 | 920

Proces produkcji
Pętelka tuftowana 1/2”
Skład runa
100% PP Stainsafe®
Podkład pierwotny
Tkany PP
Podkład
Syntetyczny (1)
Ultratex® Quick+ (2)
Waga runa
ca. 1.100 gr/m²
Waga całkowita
ca. 2.550 gr/m² (1)
ca. 2.500 gr/m² (2)
Wysokość runa
ca. 8,5 mm
Wysokość całkowita
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)
Ilość punktów
ca. 9.970/m²
Szerokość
400 cm
Ilość kolorów
5
Odporność na światło
5 - 6
Odporność koloru na wodę
4 - 5
Opór cieplny
0,15 m² K/W (1)
0,16 m² K/W (2)
Izolacja akustyczna
25 dB (1)
27 dB (2)
Klasa palności
E_{fl} (EN13501-1)
Charakterystyka
Runo na zewnątrz

Méthode de fabrication
Tuftée 1/2”poil bouclé
Composition du velours
100% PP Stainsafe®
Support
Tissé
Dossier
Double dossier synthétique (1)
Feutre Utltratex® Quick+ (2)
Poids du velours
ca. 1.100 gr/m²
Poids total
ca. 2.550 gr/m² (1)
ca. 2.500 gr/m² (2)
Hauteur du poil
ca. 8,5 mm
Hauteur totale
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)
Nombre de points
ca. 9.970/m²
Largeur
400 cm
Nombre de coloris
5
Résistance à la lumière
5 - 6
Résistance à l’eau
4 - 5
Résistance thermique
0,15 m² K/W (1)
0,16 m² K/W (2)
Isolation aux bruits d’impact
25 dB (1)
27 dB (2)
Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)
Caractéristiques
Velours à l’extérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 1/2” Schlingenpol
Polmaterial
100% PP Fleckweg®
Trägermaterial
Gewebte
Rückenausrüstung
synthetischer Zweitrücken (1)
Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)
Polgewicht
ca. 1.100 gr/m²
Gesamtgewicht
ca. 2.550 gr/m² (1)
ca. 2.500 gr/m² (2)
Polhöhe
ca. 8,5 mm
Gesamthöhe
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)
Noppenzahl
ca. 9.970/m²
Breite
400 cm
Farbenzahl
5
Lichtechtheit
5 - 6
Wasserechtheit
4 - 5
Wärmedurchlasswiderstand
0,15 m² K/W (1)
0,16 m² K/W (2)
Trittschalldämmung
25 dB (1)
27 dB (2)
Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)
Besonderheiten
Flor aussen

Manufacturing process
Tufting 1/2” Looppile
Pile content
100% PP Stainsafe®
Primary backing
Woven PP
Secondary backing
Synthetic backing (1)
Ultratex® Quick+ feltbacking (2)
Pile weight
ca. 1.100 gr/m²
Total weight
ca. 2.550 gr/m² (1)
ca. 2.500 gr/m² (2)
Pile height
ca. 8,5 mm
Total height
ca. 11 mm (1)
ca. 12 mm (2)
Tuft density
ca. 9.970/m²
Width
400 cm
Number of colours
5
Light fastness
5 - 6
Water resistance
4 - 5
Thermal resistance
TOG : 1.5 (1)
TOG : 1.6 (2)
Sound insulation
25 dB (1)
27 dB (2)
Fire class
E_{fl} (EN13501-1)
Characteristics
Pile outside

EN14041
CE
14
Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve
DOP: 1010#BA0AEL
Textile Floor Covering EN1307
E_{fl} | DL PCP | NA HCHO | DS
www.baltamediabank.com

REG.NR 331BC558
www.pro-dis.info

ULTRATEX® QUICK+ ULTRA TEX QUICK+ COMFORT FELTBACKING
10 YR STAIN STAINSAFE® PROMISE
7 YEAR LIFE WEAR PROMISE
EASY TO CLEAN BLEACH SAFE

FleckWeg® www.stain-safe.com
StainSafe® www.stain-safe.com

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

EAC

ISO 9001 BELAC 019-QMS
ISO 14001 BELAC 019-EMS
KOMFORT_03/2019

Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Anderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com

balta carpets

Casablanca Plus

balta carpets

▲ 610

▲ 910

▲ 720

▲ 640

▲ 920