



Royale^{WFB}

SATINO[®]

**5/32" uni saxony
jedwabny wykład**

100% PA IMPREL[®] FINESSE

podwójny heatset

PODKŁAD
Twinback

WYSOKOŚĆ RUNA
± 12 mm

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA
± 15 mm

WAGA RUNA
± 2.500 g/m²

WAGA CAŁKOWITA
± 3.300 g/m²

IŁOŚĆ PUNKTÓW /M²
± 136 000

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
≥ 5-6

ODPORNOŚĆ KOLORU NA WODĘ
≥ 4-5

OPÓR CIEPLNY
± 0,14 m² K/W

IZOLACJA AKUSTYCZNA
± 32 dB

KLASA PALNOŚCI
Cfl-s1 (EN 13501-1)
tylko po przyklejeniu na całej
powierzchni

**5/32" saxony uni
aspect soyeux**

100% PA IMPREL[®] FINESSE

retors 2 bouts &
thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 12 mm

HAUTEUR TOTALE
± 15 mm

POIDS DU VELOURS
± 2.500 g/m²

POIDS TOTAL
± 3.300 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 136 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 32 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

**5/32" Uni-Saxony
Seidenglanz**

100% PA IMPREL[®] FINESSE

2fach gezwirnt &
thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 12 mm

GESAMTHÖHE
± 15 mm

POLGEWICHT
± 2.500 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 3.300 g/m²

NOPPEN/M²
± 136 000

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 32 dB

KLASA PALNOŚCI
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

**5/32" plain saxony
silky look**

100% PA IMPREL[®] FINESSE

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 12 mm

TOTAL HEIGHT
± 15 mm

PILE WEIGHT
± 2.500 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 3.300 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 136 000

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 32 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

EN14041

15

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE00CV

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

www.baltamediabank.com

PRODIS/GUT Nr.
B18D2F8E

colours	20	30	33	34	35	47	49	52	77	84	86	90	93	95	97	98
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

EXCEPTIONALLY
SOFT TO THE TOUCH

SILK-LIKE
SHIMMER

FINEST
CONSTRUCTION

EXCELLENT WEAR
PERFORMANCE

BEST
RESILIENCE

TUV NORD
Systems
TUV NORD Systems
GmbH & Co. KG
Prüfungszentrum
Münster, TUV NORD Building

imprel
finesse

EAC

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C


Royale^{WFB}



33




35




20



52



77



84

SATINO[®]



86



47




34




30



90



98




97



49



93



95