

KLEJ OSAKRYL - 100002201 , 100002199 , 100002200

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże oczyścić, odpylić, osuszyć i wyrównać. Klej można nakładać na podłoża o następujących zawartościach wilgoci:
podłoże cementowe – max 3%; podłoże
anhydrytowe lub gipsowe – max 0,5%.

Klej nakładać szpachelką ząbkowaną tak, aby całe podłoże było zwilżone. Po upływie ok. 10 min wykładzinę położyć i mocno docisnąć do podłoża celem usunięcia pęcherzy powietrza
Wykładzina powinna dokładnie przylegać do podłoża.

Wykładzina powinna dokładnie przylegać do podłoża.

APLIKACJA

Przed użyciem klej oraz elementy klejone sezonować przez jedną dobę w pomieszczeniu, w którym będą używane.

Klej wymieszać przed użyciem.

Klejenie przeprowadzać w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie niższej niż 10°C.

Spoina osiąga pełną wytrzymałość po ok. 3 dobach. Do tego czasu nie należy używać powierzchni i unikać jej zawilgocenia.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5 °C do +30 °C