

**Montaż na powierzchniach twardych (np. gres, beton)**

1. Oczyszczyć podłoże z piasku i zanieczyszczeń.
2. Rozłóż trawę i dotnij na wymiar.
3. W razie potrzeby na łączeniach zastosuj naszą dwustronną bitumiczną taśmę łączącą.
4. Dociąż sklejony fragment trawy na łączeniach na około 2 godziny.

**Montaż na powierzchniach utwardzonych (np. ziemia, piach)**

1. Połóż geowłókninę na płaskie i utwardzone podłoże.
2. Rozłóż trawę i dotnij na wymiar.
3. W razie potrzeby na łączeniach zastosuj naszą dwustronną bitumiczną taśmę łączącą.
4. Dociąż sklejony fragment trawy na łączeniach na około 2 godziny.

Pamiętaj, aby w przypadku instalacji trawy na zewnątrz zabezpieczyć ją przed mocnymi podmuchami wiatru poprzez odpowiednie dociążenie, np. meble ogrodowe, lub poprzez zastosowanie taśmy łączącej również na obrzeżach trawy.

Taśmę łączącą można zastosować również na powierzchniach drewnianych, należy jednak pamiętać, że taśma może pozostawić na drewnie ślady po demontażu.

Maksymalny odstęp na łączeniach fragmentów trawy to 4 mm.