

WENINGER Sp. z o.o.

Ul. Rybnicka 81

44-350 Gorzyce

NIP: 647-258-77-48

**Karta techniczna podłóg laminowanych z kolekcji Elegance  
1383 x 159 mm x 8 mm, klasa AC5, fazowanie deski 4V, struktura synchroniczna**

Sygnatura certyfikatu CE: 04

DOP (deklaracja właściwości użytkowych): WEN 001

Parametry	WENINGER
- grubość podłogi drewnopochodnej	8 mm
- certyfikat PEFC	Tak
- certyfikat / atest higieniczny PZH	Tak
- przewodność cieplna	0,1256 W /m*K
- opór cieplny	0,11 m2*K / W
- montaż / zamek	Fold Down
- klasa odporności na ścieranie EN 13329	AC5
- antypoślizgowość EN 13893	DS ≥ 0,3
- emisja formaldehydu EN 717 -2	E1
- odporność na uderzenie EN 13329	IC3
- klasyfikacja palności EN 14041 / EN 13501-1	Cfl-s1
- odporność na żar papierosów EN 438-2-18	4
- zawartość pięćchlorofenolu	PCP < 5 ppm
- oznakowanie bezpieczeństwa zdrowotnego	Class A+
- ogrzewanie podłogowe	Tak, wodne
- klasa użyteczności EN 13329	33
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych	25
- gwarancja użytkowania w warunkach komercyjnych	3