

WENINGER Sp. z o.o.

Ul. Rybnicka 81

44-350 Gorzyce

NIP: 647-258-77-48

**Karta techniczna podłóg laminowanych z kolekcji De Lux Jodełka
640 x 143 mm, klasa AC6, specjalistyczny zamek na klik,
struktura synchroniczna, podłoga o podwyższonej wodoodporności do 24h**

Sygnatura certyfikatu CE: 21

DOP (deklaracja właściwości użytkowych): 134/RPC/2021

Parametry	WENINGER
- grubość podłogi drewnopochodnej	12 mm
- certyfikat PEFC	Tak
- montaż / zamek	Typ Z-lock
- opór cieplny	0,10 m²K/W
- przewodność cieplna	0,12 W/mK
- jednostki notyfikowane / badania	Tak / EPH 0766 Tak / FCBA 0380
- klasa odporności na ścieranie EN 13329	AC6
- odporność na uderzenia EN 13329	IC3
- fazowane krawędzie / V fuga	Tak / 4V
- antypoślizgowość EN 13893	DS ≥ 0,3
- emisja formaldehydu EN 16516	E1
- klasyfikacja palności EN 13501-1	Cfl-s1
- pęcznienie pod wpływem wilgoci / podwyższona wodoodporność na zachłapania / zamoczenia	Tak / do 24 h
- odporność na żar papierosów EN 438-2-18	4
- odporność na zaplamienia chemiczne EN 438 -2	Gr. 1 / 2 : 5, Grupa 3 : 4
- zawartość pięciochlorofenolu	PCP < 5 ppm
- oznakowanie bezpieczeństwa zdrowotnego dec.no 2011-321	Class A+
- klasa użyteczności EN 13329	33
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych	30
- gwarancja użytkowania w warunkach komercyjnych	3