

WENINGER Sp. z o.o.  
 Ul. Rybnicka 81  
 44-350 Gorzyce  
 NIP: 647-258-77-48

**Karta techniczna podłóg Aquatus / 24 h ochrona przed zachlapaniem wodą  
 1383 x 193 mm, 1290 x 329 mm, klasa 33 / AC5**

Parametry	WENINGER
- grubość podłogi drewnopochodnej	<b>8 mm</b>
- certyfikat PEFC	<b>Tak</b>
- montaż / zamek na dobijanie	<b>Tap Loc</b>
- przewodność cieplna	<b>0,1256 W/m*K</b>
- emisja formaldehydu EN 120 DIBT -RICH 100 / 717 -2	<b>E1</b>
- emisja formaldehydu VOC	<b>Greenguard Gold</b>
- emisja formaldehydu CARB	<b>CARB Phase 2</b>
- reakcja na ogień EN 14041 / EN 13501-1	<b>Cfl-s1</b>
- klasa odporności na ścieranie EN 13329	<b>AC5</b>
- odporność na nacisk EN 13329	<b>≥ 1,25 N / mm<sup>2</sup></b>
- antypoślizgowość EN 13893	<b>DS ≥ 0,3</b>
- zawartość pięćchlorofenolu	<b>PCP &lt; 5 ppm</b>
- odporność na wodę / zachlapania / test NALFA	<b>Tak / ≤ 0,3 mm</b>
- płyta HDF	<b>Aquatec</b>
- odporność na żar papierosów EN 438-2-18	<b>4</b>
- klasa użyteczności EN 13329	<b>33</b>
- oznakowanie bezpieczeństwa zdrowotnego	<b>Class A+</b>
- gwarancja użytkowania w pom. mieszkalnych	<b>25</b>
- gwarancja użytkowania w warunkach komercyjnych	<b>3</b>