

**1/8" twist drukowany
jedwabny wyglad**

100% polyamide IMPREL®

PODKŁAD
Ultratex Quick+

WYSOKOŚĆ RUNA
± 4 mm

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA
± 7 mm

WAGA RUNA
± 710 g/m²

WAGA CAŁKOWITA
± 1.650 g/m²

ILOŚĆ PUNKTÓW /M²
± 125 000

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
≥ 5-6

ODPORNOŚĆ KOLORU NA WODĘ
≥ 4-5

OPÓR CIEPLNY
± 0,14 m² K/W

IZOLACJA AKUSTYCZNA
± 24 dB

KLASA PALNOŚCI
Efl (EN 13501-1)

**1/8" frisé imprimé
aspect soyeux**

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER
Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE
± 7 mm

POIDS DU VELOURS
± 710 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.650 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 125 000

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 24 dB

CLASSEMENT FEU
Efl (EN 13501-1)

**1/8" bedruckter Frisé
Seidenglanz**

100% polyamide IMPREL®

RÜCKEN
Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 4 mm

GESAMTHÖHE
± 7 mm

POLGEWICHT
± 710 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.650 g/m²

NOPPEN/M²
± 125 000

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERRECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 24 dB

KLASA PALNOCI
Efl (EN 13501-1)

**1/8" twist pile
silky look**

100% polyamide IMPREL®

BACKING
Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 4 mm

TOTAL HEIGHT
± 7 mm

PILE WEIGHT
± 710 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.650 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 125 000

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 24 dB

FIRE CLASS
Efl (EN 13501-1)


EN14041



17

Balta Industries - Kanegem-
straat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00EL

Textile Floor Covering EN1307



www.baltamediabank.com



B58251DB
www.pro-dis.info

GREEN LABEL
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT
EUCARPEA
EUROPEAN CARPET AND RUG ASSOCIATION

Acoustic plus
Noise-protection carpet by ITC

energy saving
Warm-insulating Carpet by ITC

sicherer Auftritt
Teppichboden für ein sicheres Zuhause by ITC

ultratex quick+
comfort felt backing by ITC

soft@home
Die neue Weichheit by ITC

EAC

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

TUV NORD
Systems
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Freigelegte Materialprüfung
Neben TUV NORD Standards
Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus
allergenkontrolliertem
Material
3.2-2384/05

imprel

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	26	33	34	36	43	52	56	72	73	75	79	90	93	95	97
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

itc
carpets
masters in comfort

Capriolo ux+



26



52



56



93



90



72



73



79



75



95



34



33



36



43



97