



PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

SPIS TREŚCI

Informacje ogólne	3
Pielęgnacja i konserwacja podłogi olejowanej	4-5
Pielęgnacja i konserwacja podłogi lakierowanej	6

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawową czynnością zapobiegającą niszczeniu podłogi jest utrzymanie na niej czystości. Wskazane jest codzienne czyszczenie podłogi polegające na usuwaniu zabrudzeń, a zwłaszcza kurzu i piasku za pomocą płaskiego mopa, miękkiej szczotki lub odkurzacza. Rozlany płyn lub żywność należy natychmiast wytrzeć za pomocą ściereczki lub ręczników papierowych.

Drobiny piasku i brudu wnoszone na podłogę mogą działać negatywnie na jej wygląd. Ziarna piasku wbite w podeszwę obuwia lub spodnią część mebli suwanych (np. krzesła, fotele), działają na powierzchnię podłogi niczym papier ścierny. Dlatego bardzo ważne jest aby wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwać jak najszybciej. W miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu, np. przy drzwiach wejściowych i z tarasu, a także w przedpokoju, wskazane jest ułożenie wycieraczki lub dywanika. Zwierzęta domowe mogą przyczynić się do powstawania zarysowań na powierzchni podłogi. Meble, krzesła, donice i inne elementy wyposażenia wnętrz należy podkleić podkładkami filcowymi, a w krzesłach obrotowych należy zastosować specjalne kółka lub pod spodem umieścić matę zabezpieczającą. W pomieszczeniu należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza (18-22°C, 45-60% wilgotności). W przypadku intensywnego ogrzewania pomieszczenia, wilgotność powietrza może spaść do bardzo niskiego poziomu a przez to deski mogą ulec przesuszeniu.

Efektom przesuszenia desek podłogowych jest powstanie między nimi nadmiernych szczelin, a nawet spękań poszczególnych desek. W celu zminimalizowania tego zjawiska, w okresie grzewczym należy używać w pomieszczeniach nawilżaczy powietrza.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ

Pielęgnacja podłogi olejowanej

Do codziennej pielęgnacji podłóg olejowanych, stosujemy środki przewidziane do podłóg zabezpieczonych olejowoskami. Jako produkt rekomendowany proponujemy środek: Saicos Ecoline Wash Care. Jest to środek służący do pielęgnacji. Nie zabezpiecza podłogi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Środek ten jest skoncentrowanym dodatkiem do wody zawierającym roślinne mydła i naturalne dodatki pielęgnacyjne. Czyszczenie przeprowadzać za pomocą mopa płaskiego z miękką nakładką bawełnianą lub ręcznika. Mop lub ręcznik należy dokładnie wyżymać, a podłogę po umyciu, należy wytrzeć do sucha. Celem usunięcia uporczywych plam proponujemy stosować środek Saicos Magic Cleaner. Przed zastosowaniem środków należy zapoznać się instrukcją obsługi.



Konserwacja podłogi olejowanej

Konserwacja podłogi poprzez olejowanie, jest zalecana minimum dwa razy w roku. Ilość zabiegów konserwacyjnych jest jednak uzależniona od stopnia zużycia warstwy wierzchniej podłogi. Dla przykładu, podłoga zabezpieczona Olejo-woskiem ulegnie szybszym procesom niszczenia, gdy jest zainstalowana, w pomieszczeniach o zwiększonej używalności gdzie często poruszamy się w obuwiu.

Podłoga jest jednym z najbardziej podatnych na uszkodzenia stref domu/mieszkania. Poddana jest działaniu mebli, krzesel, stołów, rozkładanych łóżek, działaniu naszego poruszania się, częstokroć w użytkowaniu podłogi znaczącą rolę odgrywają zwierzęta domowe. Aby przez długie lata cieszyć się pięknym wyglądem podłogi, należy w odpowiedni sposób o nią dbać. W celu zabezpieczenia podłogi i uzupełnienia warstwy Olejowosku, należy dokonywać prac konserwatorskich.

Do bieżącej konserwacji naszych podłóg, zalecamy Saicos Ecoline Wax Care Spray. Podłogę wymyć uprzednio środkiem Ecoline Wash Care należy równomiernie pokryć środkiem Ecoline Wax Care Spray. Olej наносimy płaskim mopem lub szmatką, wzdłuż desek. Środkiem należy pokryć całą powierzchnię podłogi, aż do uzyskania jednolitej barwy i połysku. Po naniesieniu, powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia. W razie konieczności, czynność można powtórzyć. Środek ten to rozcieńczony olej na bazie naturalnych składników, mający za zadanie uzupełnić ubytki w warstwie oleju oraz zabezpieczyć podłogę. Ecoline Wax Care Spray stosujemy na podłogi: profilaktycznie, oraz w sytuacji wystąpienia pierwszych objawów zużycia się warstwy wierzchniej podłogi. Częstotliwość nakładania jest zależna od stopnia zużycia podłogi. Ecoline Wax Care można stosować często. Przed zastosowaniem środków należy zapoznać się instrukcją obsługi.

Trwała konserwacja po montażu oraz okresowa pielęgnacja podłogi olejowanej

Do trwałego zabezpieczenia profilaktycznego podłóg olejowanych zaraz po montażu oraz do okresowej pielęgnacji zalecany jest środek Ecoline Wax Plus.

Saicos Ecoline Wax Care Plus - olej o zwiększonej ilości ciał stałych, trwała ochrona podłogi, może być użytkowany tylko w dużych odstępach czasu, służy jako środek do dodatkowego zabezpieczenia podłogi zaraz po montażu lub do prac konserwatorskich. Olej наносimy płaskim mopem lub szmatką, wzdłuż desek. Środkiem należy pokryć całą powierzchnię podłogi, aż do uzyskania jednolitej barwy i połysku. Po naniesieniu, powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia. Nie zaleca się zbyt częstego stosowania. Przed zastosowaniem środków należy zapoznać się instrukcją obsługi.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ

Kiedy należy konserwować podłogę?

Podłogę należy obserwować, w momencie pojawienia się następujących objawów należy dokonać konserwacji: matowienie się warstwy wierzchniej, pojawianie się powierzchniowych zarysowań, wyczuwalna organoleptycznie szorstkość warstwy wierzchniej podłogi, różnice w matowości podłogi ujawniające się poprzez różnicę w miejscach mniej i bardziej eksploatowanych. Zanikanie, koloru, pojawianie się uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku użytkowania podłóg barwionych, należy nie dopuścić do przetarcia warstwy koloryzującej podłogi.

Podłogi Lareco wykonane są w kolejności:

1. Wykończenie mechaniczne powierzchni deski, szlif, szczotka etc.
2. Uzyskanie koloru, barwienie.
3. Warstwy zabezpieczające – olejowoski, lakiery bezbarwne.

Ostatnie nałożone warstwy zabezpieczające są bezbarwne. Te warstwy chronią podłogę przed uszkodzeniami. Tą warstwę należy uzupełniać przez wykonywanie prac konserwatorskich. Odpowiednie w czasie, stosowanie środków pielęgnacyjnych pozwoli, na długie użytkowanie podłogi, bez konieczności prac mechanicznych – naprawczych, typu cyklowanie, szlifowanie. W sytuacji naprawy warstwy wierzchniej. Gdy nie uszkodziliśmy spodniej warstwy koloru stosuje się oleje bezbarwne.

W sytuacji, w której chcemy podbić, odświeżyć, pogłębić kolor, stosujemy oleje barwiące. Do podłóg bielonych oleje białe do podłóg brązowych oleje brązowe.

Bardzo mocno zniszczone podłogi, w których nastąpiło uszkodzenie, przetarcie, usunięcie koloru podłogi – konserwować, naprawiać powinni profesjonaliści, posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie. Odzyskanie lub naprawienie koloru podłogi jest zabiegiem bardzo skomplikowanym a w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Różne efekty kolorystyczne, wymagają różnych działań. Dlatego do tego typu prac, należy wezwać profesjonalną firmę, która dobierze odpowiedni sposób działania. Przy uzyskiwaniu od nowa koloru na podłodze, należy pamiętać o tym iż, proces olejowania na budowie, w domu, mieszkaniu jest technologicznie różny od procesu fabrycznego. Tym samym uzyskany efekt może różnić się od fabrycznego. Niektóre kolory naszych podłóg, uzyskuje się poprzez modyfikację struktury drewna. Drewno poddaje się obróbce termicznej lub poprzez różne zabiegi wpływa się na zmianę koloru garbników zawartych w drewnie. W przypadku takich podłóg, w sytuacji mocnego zniszczenia warstw ochronnych (przetarcia podłogi w głąb struktury drewna), istnieje ryzyko, iż nie uda się odzyskać koloru podłogi. Dlatego bardzo ważne jest aby podłoga, była w odpowiedni sposób pielęgnowana i konserwowana od samego początku użytkowania aby nie dopuścić do nieodwracalnych zmian w podłodze.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ

Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi przy podłodze lakierowanej jest tak jak w przypadku podłogi olejowanej utrzymanie na niej czystości. Tu należy stosować zasady takie jak opisane powyżej: "Podstawową czynnością zapobiegającą niszczeniu podłogi jest utrzymanie na niej czystości. Wskazane jest codzienne czyszczenie podłogi polegające na usuwaniu zabrudzeń, a zwłaszcza kurzu i piasku za pomocą płaskiego mopa, miękkiej szczotki lub odkurzacza. Rozlany płyn lub żywność należy natychmiast wytrzeć za pomocą ściereczki lub ręczników papierowych. Drobin piasku i brudu wnoszone na podłogę mogą działać negatywnie na jej wygląd. Ziarna piasku wbite w podeszwę obuwia lub spodnia część mebli suwanych (np. krzesła, fotele), działają na powierzchnię podłogi niczym papier ścierny. Dlatego bardzo ważne jest aby wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwać jak najszybciej. W miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu, np. przy drzwiach wejściowych i z tarasu, a także w przedpokoju, wskazane jest ułożenie wycieraczki lub dywanika. Zwierzęta domowe mogą przyczynić się do powstawania zarysowań na powierzchni podłogi. Meble, krzesła, donice i inne elementy wyposażenia wnętrz należy podkleić podkładkami filcowymi, a w krzesłach obrotowych należy zastosować specjalne kółka lub pod spodem umieścić matę zabezpieczającą. W pomieszczeniu należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza (18-22°C, 45-60% wilgotności). W przypadku intensywnego ogrzewania pomieszczenia, wilgotność powietrza może spaść do bardzo niskiego poziomu a przez to deski mogą ulec przesuszeniu. Efektem przesuszenia desek podłogowych jest powstanie między nimi nadmiernych szczelin, a nawet spękań poszczególnych desek. W celu zminimalizowania tego zjawiska, w okresie grzewczym należy używać w pomieszczeniach nawilżaczy powietrza.

Pielęgnacja podłogi lakierowanej

Do codziennej pielęgnacji podłogi lakierowanej należy stosować środki Bona. Do codziennego mycia i pielęgnacji zalecamy Bona Cleaner.

Bona Cleaner - Bona Parkett Cleaner jest skondensowanym, lekko alkalicznym, środkiem czyszczącym, przeznaczonym do czyszczenia polakierowanych podłóg drewnianych i korkowych. Służy on zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i czyszczenia bardzo brudnych podłóg, nie usuwając z powierzchni warstwy Bona Polish, czy Bona Freshen Up.

Do ochrony i konserwacji podłogi lakierowanej zalecamy Bona Freshen Up.

Bona Freshen Up - jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody, przeznaczonym do ochrony i konserwacji lakierowanych oraz fabrycznie lakierowanych podłóg drewnianych oraz korkowych, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Odnawia on zarysowaną i matową powierzchnię podłogi, przywracając jej świeży wygląd oraz chroniąc ją przed ścieraniem.

Do ochrony i pielęgnacji podłogi lakierowanej zastosowanej w pomieszczeniach użyteczności publicznej lub w pomieszczeniach domowych o wysokim stopniu zużycia zalecamy stosować Bona Polish.

Bona Polish - Parkett Polish jest gotowym do użycia produktem na bazie wody wzmocniony poliuretanem, przeznaczonym do pielęgnacji polakierowanych podłóg drewnianych zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Przed zastosowaniem środków Bona należy zapoznać się z ulotką i warunkami użytkowania dołączonymi do produktu.

Bona[®]
Passion for wood floors